


ADLER Innenlasur UV 100

30800



Popis produktu

Efekt přírodního dřeva pro interiéry.
Vodou ředitelná, prodyšná lazura na dřevo s vynikající ochranou proti žloutnutí.
 Díky transparentnímu hluboce matnému provedení zůstává uchován přirozený vzhled dřeva.

Speciální vlastnosti

Obsahuje účinné prostředky na ochranu proti světlu, k pohlcování UV záření a stabilizaci třísliviny ligninu. Tím se přirozený vzhled u jehličnatého dřeva zachová podstatně déle než u běžných bezbarvých lazur.

Oblasti použití

Pohledové krovky, obložení stěn a stropů
Není účinný na barevné dřeviny jako jsou meranti, mahagon atd.

Způsob nanášení

Natíráním

Příprava podkladu

Vlhkost dřeva v rozmezí 12 až 15 %.
Ohoblované nebo obroušené dřevo

Skladba nátěru

2x Innenlasur UV 100 30800
Podle potřeby lehký mezibrus brusným hadříkem

Teplota při zpracování a teplota předmětu

Ne nižší než + 10 °C.
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota prodlužují schnutí.

Pracovní nástroje

Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou.

Ředění

Produkt se dodává v konzistenci pro použití.

Doba schnutí (pokojevá teplota 20 °C)

Prachuvzdorný	po cca 30 minutách
Brousitelný	po cca 60 minutách
Přelakovatelný	po cca 60 minutách

Vydatnost (na jednu vrstvu)

cca 10 m²/l

Velikosti balení

0,75 l, 3 l

Trvanlivost

Nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu.
Skladujte v chladnu, avšak chraňte před mrazem.

Barevný odstín

UV 100 lze tónovat 30800

Bezpečnostně technické údaje

Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu!

11-10 (nahrazuje 01-09) ZKL 5310

Adler-Laky Česko s.r.o., CZ-64200 Brno - Bosonohy
Fon: 00420/544/211930, Fax: 00420/544/213229, Mail: info@lakyadler.cz

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastní použitím a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.