

BONA
DECKING OIL



Vtiskněte **dřevu** svůj vlastní příběh

BONA OIL SYSTEM – UNIKÁTNÍ CHARAKTER DŘEVĚNÝCH PODLAH



Přírozená řešení pro zdravé podlahy

Kompletní nabídka olejů Bona je z obnovitelných zdrojů, vyrobených z rostlinných materiálů, které mají nízký obsah rozpouštědel a neobsahují žádné nebezpečné látky, jako je kobalt a ketoximy. Jejich vysoký obsah oleje zajišťuje vysoký stupeň nasycení s menším počtem aplikací pro zdravé podlahy a dlouhotrvající ochranu povrchu.

- ✓ přírodní řešení
- ✓ bezpečné pro děti
- ✓ bez kobaltu

Bona Decking Oil

Dlouhotrvající ochrana venkovních dřevěných podlah

Bona Decking Oil poskytuje dlouhotrvající ochranu proti dešti, mrazu, sněhu a horkému slunci. Jeho unikátní složení impregnuje dřevo do hloubky pro zachování jeho pružnosti, slouží jako prevence proti deformaci prken a tvorbě prasklin s optimální ochranou povrchu. Olej také obsahuje složky, které redukuje UV záření na dřevo. Snadno se aplikuje, je rychleschnoucí a je skvělý partner pro ochranu venkovních dřevěných teras.


BAREVNÉ VARIANTY



přírodní



mahagon



teak



šedý



bílý

APLIKACE

Bona Decking Oil je vhodný pro venkovní dřevěná prkna a jiné exteriérové dřevěné povrchy.

VLASTNOSTI

- Dlouhotrvající ochrana povrchu a odolnost v jakémkoliv počasí
- S UV filtrem
- Redukce prasklin a prevence proti deformaci prken
- Snadno se aplikuje, je rychleschnoucí
- Nízký obsah rozpouštědel a nízký zápach

TECHNICKÁ DATA

Báze produktu:	modifikovaný rostlinný olej
VOC:	cca 6%
Ředění:	neředit

TECHNICKÁ DATA (POKRAČOVÁNÍ)

Doba schnutí:	mezi aplikacemi 30-60 minut* lehké zatížení 24 hodin po aplikaci* Optimální podmínky pro aplikaci jsou teplota mezi 18-25°C. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.
Nářadí k aplikaci:	lakovací kartáč, štětec nebo mohérový váleček
Spotřeba:	cca 20 m²/litr na jednu vrstvu, v závislosti na typu dřeva a metodě aplikace.
Nebezpečí požáru:	nehořlavý. Možné samovznícení. Viz. bezpečnostní list pro více informací.
Čištění:	Na čištění nářadí použijte technický benzín. Zaschlý materiál lze odstranit technickým benzínem.
Trvanlivost:	2 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Likvidace:	odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	2 x 2,5 litru 1 x 10 litrů (pouze přírodní)