



## BORMA NO GREY

### Detergent na zašedlé dřevo

**SB5700; SB6700; SB5700.10; SB5700.25**

<b>Popis</b>	Jednosložkový detergent na vodní bázi, který obnovuje odstín dřeva v exteriéru. Odstraňuje zešednutí dřeva způsobené vystavením nepříznivým vlivům venkovního prostředí. Pro řádnou i mimořádnou údržbu zahradního nábytku, venkovních teras, dřevěných obložení, apod. Zvláště vhodné pro čištění zašedlého dřeva, dřeva znovu propůjčící jeho původní tón. Umožňuje ruční čištění nebo mechanické s následným oplachem. Připraven k použití.	
<b>Způsob použití</b>	Před použitím dobře protřepat. Produkt může být aplikován na dřevěné povrchy pomocí štětce v dostatečném množství, nechá se několik minut působit a pomocí plastové špachtle pak odstranit uvolňující nečistoty. Pokud je potřeba, postup opakovat. Pak opláchnout velkým množstvím vodou a nechat zaschnout, poté lehce přebrousit. Ošetřené a čisté dřevo je možné opatřit nátěrem Decking oil, Terrace oil, Teak oil, Naturaqua teak oil nebo Naturaqua decking oil.	
<b>Podklad</b>	Dřevo	
<b>Technické parametry</b>	- Konzistence	tekutina
	- Barva	hnědá
	- Zápach	lehce parfémované
	- pH	kyselina
	- Měrná hmotnost	1,041 kg/l
	- Hodnota H	2
	- Čištění náradí	vodou
	Výrobek, který není určený pro použití podle nařízení 2004/42/EU	
<b>Aplikace</b>	Štětec	
<b>Teplota při aplik.</b>	+5 °C až + 28 °C	
<b>Rel. vlhkost</b>	max. 80%	
<b>Způsob dodávky</b>	plastové láhve 1 l; 5 l; 10 l; 25 l	

#### Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +30 °C na dobře větrném místě v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. **CHRÁNIT PŘED MRAZEM.** Skladujte na chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte kontejner uzavřený, když se nepoužívá. Zabránit úniku produktu do životního prostředí.

#### Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Doporučuje se: dodržovat základní ochranná opatření a používat individuální ochranné pomůcky jako rukavice, pracovní oděv. První pomoc: při vniknutí do očí vypláchnout velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut. Při kontaktu s kůží opláchnout velkým množstvím vody.

#### Likvidace obalů

Nepoužité zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu v souladu s místními předpisy. Kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11, kategorie odpadu.: O. Obal lze po vmytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu: 15 01 04 Kovové obaly. Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí.

#### Upozornění

Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce. Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku. Ve skutečnosti jsou odlišné podmínky aplikace, ředění, způsob použití a další jiné skutečnosti určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti.