

Interior Blackboard Finish

Vlastnosti

Plochá vodní barva, díky které je snadné a praktické vytvářet krásné a osobní tabule s informacemi napsanými křídou.

Vytvořte inteligentní a velmi osobní tabuli

Kdekoli chcete

Jednoduchá aplikace - jemná přilnavost k většině podkladů



Ošetření

Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Odstraňte křidu a uvolněnou barvu. Před lakováním vyčistěte pomocí Fluren 37, Basic Cleaner. Neošetřené podklady napenetrujte nátěrem Flügger Interior Wood Primer. Natřete kov základní barvou na ochranu proti korozi.

Nanášejte štětcem nebo malířským válečkem s krátkým vlasem.

Pro dosažení nejlepšího výsledku naneste 2 vrstvy. Nechte mezi dvěma aplikacemi zaschnout.

Aplikace

Pro vnitřní použití na dřevo a kov na podklady, kde chcete, aby povrch vypadal a fungoval jako tabule.

Technická data

Typ produktu	Akrylová barva
Lesk	3; Matný
Hustota (kg/l)	1,3
Hmotnost sušiny %	53
Jmenovitá vydatnost (m ² /litr.)	10
Min. pracovní teplota během aplikace a sušení/vytvrzování	Min. +5 °C
Doba schnutí při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (hodiny)	2
Přetíratelný při 20° C, 60 % RH (hodiny)	6
Ředění	Voda i když se normálně neředí
Čištění nářadí	Voda a mýdlo

Aktuální verze TL

listopad 2010

Nahrazuje verzi TL

ledna 2009