

## TECHNICKÝ LIST FEELINGS EXTRA DURABLE Polomatný nátěr odolný vůči umývání

### POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný akrylátový latexový vrchní nátěr určen na natírání stěn a stropů v interiéru.



### VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Pro vnitřní stěny a stropy v prostorách, ve kterých je vyžadována vysoká odolnost vůči mytí a opotřebení, jako např. kuchyně, haly nebo schodiště.
- Barva obsahuje prostředek proti plísním, díky čemuž je vhodná do místností s vysokou vlhkostí. koupelny. Vhodné do veřejných prostor. haly, nemocniční chodby, pokoje pro pacienty a jiné povrchy, které jsou vystaveny vyššímu než normálnímu namáhání.
- Určen na nátěry různých druhů povrchů v interiéru: povrchy z betonu, sádky, omítky, cihly, lepenky, dřevotřísky a dřevovláknité desky. Vhodný na nové jakož i na předtím natřené povrchy.



### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>BÁZE BAREV</b>	Báze A a báze C.
<b>KONEČNÝ EFEKT</b>	Polomatný.
<b>BAREVNÝ ROZSAH</b>	Vzorník : Symphony. Může být tónován do Tikkurila odstínů.
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	40%.
<b>HUSTOTA</b>	1,2 kg/l, ISO 2811.
<b>TEORETICKÁ VYDATNOST</b>	Teoretická vydatnost: 8-12 m <sup>2</sup> /l. Praktická vydatnost závisí na způsobu aplikace, podmínkách, tvaru a drsnosti ošetřovaného povrchu.
<b>DOBA SCHNUTÍ</b>	Suchý na dotek po 2 hodinách, přetíratelný po 4 hodinách. Povrch dosáhne konečné tvrdosti po 2-3 dnech.
<b>ŘEDIDLO</b>	V případě potřeby ředte do 5% vodou.
<b>APLIKACE</b>	Štětcem, válečkem nebo stříkáním.
<b>ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ</b>	Z nářadí odstraňte přebytečnou barvu a omyjte vodou. Čistič nářadí Tikkurila Pensselipesu se doporučuje na odstranění mírně zatvrdlé barvy.

## TECHNICKÝ LIST FEELINGS EXTRA DURABLE Polomatný nátěr odolný vůči umývání

<b>ODOLNOST</b>	<b>Chemická:</b> odolává rozpouštědlům, jako například White Spirit. <b>Vůči čištění:</b> velmi dobrá. Odolává také čištění pomocí čistících a dezinfekčních prostředků používaných v nemocnicích. <b>Vůči mokrému čištění:</b> SFS-EN 13300 třída I, ISO 11998. <b>Teplná:</b> 85°C, (ISO 4211-2 a ISO 4211-3).
<b>BALENÍ</b>	Báze A: 0,9, 2,7l, 9l. Báze C: 0,9, 2,7l, 9l.
<b>SKLADOVÁNÍ</b>	Chraňte před mrazem.
<b>VOC</b>	(Kategorie A/a) 30 g/l (2010) Produkt obsahuje maximálně 30 g/l VOC.

### NÁVOD NA POUŽITÍ:

**PODMÍNKY APLIKACE:** Povrch, který se má natírat, musí být suchý, okolitá teplota musí být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

### PŘÍPRAVA POVRCHU:

**Nové nenatírané povrchy:** Očistěte nové povrchy od nečistot a prachu. Pokud je to potřebné, zarovnejte nerovnosti a trhliny v povrchu vhodným tmelem Presto a vyschnutý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. Naneste základní nátěr Feelings Universal Primer.

**Předtím natírané povrchy:** Povrchy omyjte čistícím prostředkem Maalipesu podle pokynů v návodu a nechte vyschnout. Škrabkou odstraňte odlupující se barvu. Tvrdé, lesklé povrchy zmatněte broušením a odstraňte brusný prach. Trhliny a spáry vyplňte vhodným Presto tmelem a zaschlý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. V případě potřeby naneste základní nátěr Feelings Universal Primer.

**APLIKACE:** Před použitím Feelings Extra Durable důkladně promíchejte. Naneste 2 vrchní vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáním.

**NÁVOD NA ÚDRŽBU:** Pokud je to potřebné, povrch je možné čistit nejdříve měsíc od ukončení natírání.

Znečištěný povrch omyjte pomocí jemného kartáčku, houby nebo hadříku a neutrálního (pH 6-8) čistícího prostředku. Velmi znečištěné povrchy se mohou čistit jemně alkalickým (pH 8-10) čistícím prostředkem hadříkem nebo houbou. Po čištění důkladně opláchněte vodou. Dodržujte pokyny výrobce čistícího prostředku týkající se jeho ředění a použití.

S natíraným povrchem zacházejte opatrně, protože produkt dosáhne v běžných podmínkách svou konečnou tvrdost a odolnost asi po měsíci od natírání. Pokud je potřeba povrch čistit ihned po natírání, čistěte jej jenom lehce jemným kartáčkem nebo navlhčeným hadříkem.

**ÚDRŽBOVÉ NATÍRÁNÍ:** Povrchy ošetřeny Feelings Extra Durable mohou být přetírány vodou ředitelnou barvou stejného typu. Viz Přípravu.

## TECHNICKÝ LIST FEELINGS EXTRA DURABLE Polomatný nátěr odolný vůči umývání

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU:** Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. Prázdné, suché plechovky recyklujte nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ :** Produkt není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení (ES) 1272/2008 v platném znění. Výstraha! Při stříkání se mohou vytvářet nebezpečné dýchací kapičky. Nevdechujte sprej nebo mlhu. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) a reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on 247-500-7] a 2-methyl-2H isothiazol-3-on [EC č. 247500-7]. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Může vyvolat alergickou reakci. Tato barva obsahuje biocidní přípravek na ochranu suchého filmu. Obsahuje 3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Tento výrobek obsahuje biocidní přípravek ke konzervaci přípravku během skladování. Obsahuje C(M)IT/MIT. Noste ochranné rukavice.

**Výrobce:** Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

**Distributor v ČR:** Dejmark Czech s.r.o Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, [www.dejmark.cz](http://www.dejmark.cz).

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.