

OLIO RESTAURO

Restaurátorský olej

0410, 0420, 0450, 0470

Popis Specializovaný výrobek pro údržbu a restaurování starožitného nábytku. Jeho kvalitní oleje a speciální plnidla, které jsou součástí tohoto přípravku, mají vysokou schopnost regenerovat, oživit a chránit dřevo a jeho nátěry. Penetruje do hloubky, barví, leští a také retušuje drobné škrábance a oděrky. Vhodný impregnační a ochranný prostředek i do exteriéru na surové dřevo a pro údržbu laků na dveřích, oknech, chatách, trámech, apod. K dispozici ve čtyřech různých odstínech: světlé dřevo, střední dřevo, tmavé dřevo, mahagon.

Způsob použití Naneste olej na očištěné a odmaštěné povrchy, rovnoměrně rozetřete měkkým hadříkem nebo štětcem. Po nanesení setřít přebytek a nechat jen velmi tenkou vrstvu (zvláště v případě drobných, cenných předmětů s jemnými detaily). Po asi 10ti minutách, kdy dojde k penetraci oleje a impregnaci dřeva, povrch vyleštít měkkým hadříkem. K úplnému zaschnutí oleje dochází během několika málo hodin a ten zanechává ochranný, dlouhotrvající, hedvábný lesk. Upozornění: není vhodné používat na povrchy opatřené voskem.

Podklad Dřevo.

Technické parametry

- Vzhled	kapalina
- Zápach	charakteristický
- Rozpustnost	rozpustný v rozpouštědle
- Barva	dle označení
- Bod vzplanutí	250 °C
- Měrná hmotnost	0,89 kg/l

Spotřeba: Měkké surové dřevo – 3m²/150ml
Tvrdé surové dřevo - 6 m²/150ml
Natřené dřevo – 24 m²/150ml

Aplikace Štětec, hadřík

Teplota při aplik. +5 °C až + 35 °C

Rel. vlhkost max. 80%

Způsob dodávky Lahvička 150ml, plechovky 500ml, 1Lt, 5Lt

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem. Skladovat mimo dosah zdrojů tepla, plamenů a jisker.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Při kontaktu s očima a kůží vymýt velkým množstvím vody, resp. vodou a mýdlem, sundat kontaminovaný oděv. Při inhalaci poškozeného přemístit na čerstvý vzduch, při nepravdělném dýchání vyhledat lékaře. Při požití nevyvolávat zvracení, nic nepodávat ústy a vyhledat lékaře.

Likvidace obalů

Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

Kovové obaly

Plastové obaly

kód odpadu 08 01 12

kód odpadu 15 01 04

kód odpadu 15 01 02

rev. listopad 2011