

# OPTIVA PRIMER

## POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný, akrylový základní nátěr na stěny a stropy v interiéru.

## VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Vhodný na nátěry sádkokartonových desek, omítky, vápenocementové omítky a betonových povrchů.
- Snižuje absorpci povrchu.
- Sjednocuje základovaný povrch.
- Zvyšuje pokrytí vrchními nátěry z řady Tikkurila Optiva.
- Ekologická receptura a certifikát nejvyšší kvality Ecolabel.
- Doporučená institucí Polish Allergy Society (\*).
- Obsahuje méně než 1,5 g/l VOC – méně, než vyžaduje norma.



\*Doporučení instituce Polish Allergy Society (PTA) se týkají produktu po úplném vyschnutí natíraného povrchu a po důkladném vyvětrání místnosti.



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>BÁZE BAREV</b>	Báze AP.
<b>BAREVNÝ ROZSAH</b>	Světlé odstíny ze vzorkovníku Tikkurila Symphony. Vzhledem na specifičnost produktu se výsledný odstín může lišit od odstínu ze vzorníku.
<b>KONEČNÝ EFEKT</b>	Plný mat.
<b>HUSTOTA</b>	Přibližně 1,4 kg/l.
<b>TEORETICKÁ VYDATNOST</b>	6-8 m <sup>2</sup> /l na jednu vrstvu. Praktická vydatnost závisí na absorpci, struktuře povrchu, způsobu aplikace a na barevném odstínu.
<b>DOBA SCHNUTÍ</b>	Suchý po přibližně 1 hodině při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu
<b>APLIKACE</b>	Štetcem, válečkem nebo stříkáním. (tryska 515, tlak 150 bar).
<b>ŘEDĚNÍ</b>	V případě potřeby ředte do 5% vodou.
<b>ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ</b>	Nářadí před čištěním důkladně otřete, aby se odstranil přebytečný produkt. Ihned po práci nářadí očistěte vodou.

# OPTIVA PRIMER

<b>BALENÍ</b>	0,9l, 2,7l, 9l.
<b>PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ</b>	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotě od +5°C do +25°C. Ihned po použití obal těsně uzavřete. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.
<b>VOC</b>	Kategorie A/g. Od roku 2010 je přípustný obsah VOC pod 30 g/l. Produkt obsahuje minimální množství těkavých organických látek – pod 1,5 g/l VOC (méně, než je požadováno normou).

**NÁVOD NA POUŽITÍ:**

**PODMÍNKY APLIKACE:** Všechny povrchy určeny na natírání musí být suché. Během aplikace musí být teplota vzduchu od +5°C do +25°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

**APLIKACE:** Před použitím barvu důkladně promíchejte a v případě potřeby ředte vodou do 5%. Základujte nenatřené povrchy stěn s jednou vrstvou Tikkurila Optiva Primer. Aplikujte konečný (vrchní) nátěr po uplynutí minimálně 4 hodin.

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU:** Kapalný odpad by se měl likvidovat v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. Nevypouštějte tekutý odpad do odtoků. Zlikvidujte tekutý odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. Minimalizujte plýtvání barvy. Opětovné použití barvy může účinně minimalizovat dopad na životní prostředí. Nepoužitou barvu znovu získejte k opětovnému použití.

**ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:** Používejte ochranné rukavice. MSDS je k dispozici na požádání. Výstraha! Mohou se tvořit nebezpečné dýchací kapičky nastříkané. Nevdechujte sprej ani mlhu. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT) a reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-izotiazolin-3-onu [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Může vyvolat alergickou reakci. Tento výrobek obsahuje biocidní přípravek na ochranu produktu během skladování. Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ON (BIT) a reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-izotiazolín-3-onu [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H isothiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Pokud je během nanášení stříkáním nedostatečné větrání, použijte respirátory s kombinovaným filtrem AP, plynovým / prachovým filtrem (EN405: 2001). Po aplikaci produktu v uzavřených místnostech větrejte až do vymizení zápachu a po uplynutí této doby jsou místnosti vhodné k použití. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Doporučení polské společnosti pro alergie se týká produktu po úplném zaschnutí lakovaného povrchu a po důkladném větrání místnosti.

# OPTIVA PRIMER

**Výrobce:** Tikkurila Polska S.A. ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Debica, Polsko, Tel. +48 146 805 600, Fax. +48 146 805 601, [www.tikkurila.pl](http://www.tikkurila.pl)

**Distribútor v ČR:** Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, [info.cz@dejmark.com](mailto:info.cz@dejmark.com), [www.dejmark.cz](http://www.dejmark.cz).

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.